



## Профессиональная монтажная пена KRAFTFLEX

### Сделано в ШВЕЙЦАРИИ

- Включает специальные добавки, улучшающие качество пены
- Super Valve System – инновационное запатентованное устройство клапана позволяет хранить баллон в любом положении (не только вертикально)
- Увеличенный срок годности
- Полное затвердевание через 12 часов\*



**НОВИНКИ!**

KRAFTFLEX – профессиональная полиуретановая монтажная пена, произведенная в Швейцарии.

Она отличается превосходным качеством и надежностью, которые являются результатом многолетнего опыта производства.

Название	KRAFTFLEX PRO	KRAFTFLEX 65 PRO	KRAFTFLEX PRO LOW	KRAFTFLEX PRO B1	KRAFTFLEX 65	KRAFTFLEX
Особенность		<b>Повышенный выход пены</b>	<b>Низкое вторичное расширение</b>	<b>Огнестойкая</b>	<b>Повышенный выход пены</b>	
Основное преимущество	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Профессиональная</li> <li>• «SVS» Super Valve System</li> <li>• Сделана в Швейцарии</li> <li>• Всесезонная</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Специальная формула</li> <li>• Профессиональная</li> <li>• «SVS» Super Valve System</li> <li>• Сделана в Швейцарии</li> <li>• Всесезонная</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Создает минимальное давление на конструкцию</li> <li>• Профессиональная</li> <li>• «SVS» Super Valve System</li> <li>• Сделана в Швейцарии</li> <li>• Всесезонная</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• класс пожарной безопасности B1 по DIN 4002 и B по EN 13501-1; огнестойкость IE-240</li> <li>• Профессиональная</li> <li>• «SVS» Super Valve System</li> <li>• Сделана в Швейцарии</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Специальная формула</li> <li>• Новый удобный адаптер</li> <li>• Профессиональная</li> <li>• «SVS» Super Valve System</li> <li>• Сделана в Швейцарии</li> <li>• Всесезонная</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Новый удобный адаптер</li> <li>• Профессиональная</li> <li>• «SVS» Super Valve System</li> <li>• Сделана в Швейцарии</li> <li>• Всесезонная</li> </ul>
Использование	<b>Пистолетная</b>				<b>Адаптерная</b>	
Артикул	<b>41182_z01</b>	<b>41184_z01</b>	<b>41181_z01</b>	<b>41186_z01</b>	<b>41175</b>	<b>41173_z01</b>
Объем баллона	750 мл	850 мл	800 мл	750 мл	800 мл	750 мл
Выход пены	45 л	65 л	50 л	45 л	65 л	42 л
Температура применения	-10 ... +25 °C	-10 ... +30 °C	-10 ... +25 °C	+5 ... +30 °C	-10 ... +30 °C	-10 ... +30 °C
Цена, руб.	<b>149,9</b>	<b>167,9</b>	<b>164,9</b>	<b>232</b>	<b>153,9</b>	<b>141,9</b>
						<b>104</b>

\*при температуре воздуха +20 °C, относительной влажности 50%, температуре баллона +20 °C

Применяется при проведении монтажных работ по уплотнению и изоляции; для заполнения отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и внешней отделке.

[www.kraftool.com](http://www.kraftool.com)